



機種名	NORN				LOGI		LOGI		ambition	Inspire			
	basic		oven		basic		oven			ambition	Inspire 40H	Inspire 45H	Inspire 55H
	NORN soapstone	NORN	NORN soapstone + oven	NORN oven	LOGI soapstone	LOGI	LOGI soapstone + oven	LOGI oven					
サイズ													
本体 品番・価格	[品番 5008] ¥545,000	[品番 5000] ¥398,000	[品番 5218] ¥645,000	[品番 5210] ¥498,000	[品番 1008] ¥562,000	[品番 1000] ¥456,000	[品番 1018] ¥724,000	[品番 1010] ¥598,000	[品番 1800] ¥360,000	Snow [品番 4011] ¥363,000 Colal [品番 4015] ¥363,000 Iron [品番 4010] ¥340,000	Snow [品番 4511] ¥373,000 Colal [品番 4515] ¥373,000 Iron [品番 4510] ¥350,000	- Colal [品番 5515] ¥455,000 Moss [品番 5518] ¥373,000 Iron [品番 5510] ¥430,000	
燃焼方式・性能	暖房出力 kcal/h (kW) ※ 約9~36 (30~120)	2,580~7,740 (3~9)	2,580~7,740 (3~9)	2,580~7,740 (3~9)	3,440~12,040 (4~14)	3,440~12,040 (4~14)	3,440~12,040 (4~14)	3,440~12,040 (4~14)	3,440~10,320 (4~12)	1,720~5,160 (2~6)	2,150~6,020 (2.5~7)	3,870~8,600 (4.5~10)	
暖房面積 坪 (㎡) ※	約9~36 (30~120)	約9~36 (30~120)	約9~36 (30~120)	約9~36 (30~120)	約15~60 (50~200)	約15~60 (50~200)	約15~60 (50~200)	約15~60 (50~200)	約15~39 (50~130)	約6~24 (20~80)	約8~27 (25~90)	約9~33 (30~110)	
燃焼効率 % ※	83	83	83	83	86	86	86	86	80	81	84	80	
公称出力試験 kcal/h (kW) ※	5,246 (6.1)	5,246 (6.1)	5,246 (6.1)	5,246 (6.1)	6,622 (7.7)	6,622 (7.7)	6,622 (7.7)	6,622 (7.7)	5,590 (6.5)	4,214 (4.9)	4,214 (4.9)	5,418 (6.3)	
最大薪長さ cm	40	40	40	40	50	50	50	50	45	23	39	50	
薪投入量 kg	2.0 (1.24※)	2.0 (1.24※)	2.0 (1.24※)	2.0 (1.24※)	3.0 (1.8※)	3.0 (1.8※)	3.0 (1.8※)	3.0 (1.8※)	2.0 (1.8※)	1.1※	1.3※	1.5※	
付属品	オープン温度計 - オープングリル×1 - ツールセット - グローブ (片手用) ●	- - - ●	● ● - ●	● ● - ●	- - 火かき棒・ブラシ・シャベル ●	- - 火かき棒・ブラシ・シャベル ●	● ● 火かき棒・ブラシ・シャベル ●	● ● 火かき棒・ブラシ・シャベル ●	- - - ●	- - - ●	- - - ●	- - - ●	- - - ●
機能	地震対策 ● 灰受けボックス ● レッグレベラー ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	
仕様	材質 本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/铸铁 本体仕上げ・ドア仕上げ 耐熱黒塗装	本体/スチール、 燃焼室ドア/铸铁 耐熱黒塗装	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/铸铁 耐熱黒塗装	本体/スチール、 燃焼室ドア/铸铁 耐熱黒塗装	本体/スチール・ソープストーン ドア/铸铁 耐熱黒塗装	本体/スチール、 ドア/铸铁 耐熱黒塗装	本体/スチール・ソープストーン ドア/铸铁 耐熱黒塗装	本体/スチール ドア/铸铁 耐熱黒塗装	本体/スチール ドア/铸铁 耐熱黒塗装	本体/スチール ドア/铸铁 耐熱黒塗装	本体/スチール ドア/铸铁 耐熱黒塗装 ドア/耐熱黒塗装 or ホーロー	本体/スチール ドア/铸铁 耐熱黒塗装 ドア/耐熱黒塗装 or ホーロー	本体/スチール ドア/铸铁 耐熱黒塗装 ドア/耐熱黒塗装 or ホーロー
オプション	トレイ・グリル - 灰のこぼれ防止 - ログストアリアプレート - フロアプロテクター [品番 89981] ¥19,400 給気用ダクト [品番 18375] ¥6,100 レデューサー -	- - - [品番 89967] ¥18,900 [品番 18375] ¥6,100 -	ベーキングトレイ 品番 [50304] ¥3,600 ベーキングトレイ 品番 [50304] ¥3,600 - [品番 89981] ¥19,400 [品番 18375] ¥6,100 -	ベーキングトレイ 品番 [50304] ¥3,600 - [品番 89967] ¥18,900 [品番 18375] ¥6,100 -	- 灰キャッチャー [品番 20315] ¥11,000 - [品番 89979] ¥21,200 [品番 18375] ¥6,100 [品番 00500515] ¥5,000	- 灰キャッチャー [品番 20315] ¥11,000 - [品番 89979] ¥21,200 [品番 18375] ¥6,100 [品番 00500515] ¥5,000	トレイ [品番 50305] ¥5,700 グリル [品番 00500303] ¥5,300 灰キャッチャー [品番 20315] ¥11,000 - [品番 89979] ¥21,200 [品番 18375] ¥6,100 [品番 00500515] ¥5,000	トレイ [品番 50305] ¥5,700 グリル [品番 00500303] ¥5,300 灰キャッチャー [品番 20315] ¥11,000 - [品番 89979] ¥21,200 [品番 18375] ¥6,100 [品番 00500515] ¥5,000	- アッシュリッブ [品番 18501] ¥5,200 [品番 18613] ¥5,900 - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
重量・寸法	ストーブ重量 kg 185 外形寸法 W×D×H mm 570×498×1,030 燃焼室幅 mm 330 オープン寸法 W×D×H mm - オープン庫内容量 ℓ -	108 504×468×1,010 330 - -	229 570×498×1,210 330 342×348×193 (110) 約20 (1段)	134 504×468×1,190 330 342×348×193 (110) 約20 (1段)	244 768×476×958 553 -	176 767×476×945 553 -	320 768×476×1,305 553 576×384×246 (150) 約48 (3段)	231 767×476×1,292 553 576×384×246 (150) 約48 (3段)	131 550×418×913 482 -	93 460×367×855 370 -	107 540×377×855 424 -	130 652×403×910 560 -	
煙突仕様	煙突直径 mm (inch) φ150 (6) 給気口径 mm φ100	φ150 (6) φ100	φ150 (6) φ100	φ150 (6) φ100	φ150 (6) φ125★	φ150 (6) φ125★	φ150 (6) φ125★	φ150 (6) φ125★	φ150 (6) φ100	φ150 (6) φ100	φ150 (6) φ100	φ150 (6) φ100	

18 ※:燃料の種類は薪、燃焼システムはクリーンバーン方式です。 ©メーカーの検査基準により、数値が変更になる場合があります。

※:EN (欧州統一規格) 13240、ノルウェー規格による試験値です。住宅構造、設置方法、薪質によって異なり、お客様の使用状況に必ずしも一致するものではありません。

★:ロギの場合、φ100への変換はレデューサーが必要です。 ©価格の表記はすべて税別です。 ©弊社販売の全製品にアスベストは使用されていません。

©お買い上げいただいた製品を安心してご愛用いただけるよう、弊社は消耗部品およびストーブメンテナンス用具の在庫充実に配慮しています。